

# PARAFUSO HEXDRILL

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FLANGEADA – FM APPROVED

## FIXAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Linha de fixadores autoperfurantes sem vedação, utilizados para a fixação de chapas metálicas, como fixação e união de perfis de steel frame e perfis para fachadas ventiladas, fixação de cliques para telhas zipadas e na união de formas de steel deck. Disponível nas opções de revestimento zincado branco e Ecoseal. Possui cabeça sextavada que facilita o encaixe do soquete e conseqüentemente sua aplicação.



### BENEFÍCIOS

- Fixa e fura em uma só operação
- Não afrouxa com a vibração
- Alta velocidade de perfuração
- Parafusos com certificação FM Approved

### NORMAS E CERTIFICAÇÕES



### APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de perfis metálicos para Light Steel Frame em coberturas
- Instalação de Fachada Ventilada

### DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	PONTA BROCA	RANGE DE APLICAÇÃO (MM)	REVESTIMENTO	CHAVE DE APERTO	U.M.	EMBALAGEM	
						FRACIONADO	MÁSTER
PB 8 - 18X1/2"	TCP2	0,89 - 2,54	ZINCADO BRANCO ECOSEAL 10K	1/4"	CX.	1000	10000
◆ PB 10 - 16X3/4"	TCP3	2,79 - 4,45	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	600	6000
◆ PB 12 - 14X3/4"	TCP3	2,79 - 5,35	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	300	5000
◆ PB 12 - 14X3/4"	TCP1	0,89 - 2,28	ZINCADO BRANCO ECOSEAL 10K	5/16"	CX.	250	5000
◆ PB 12 - 14X1"	TCP3	2,79 - 5,35	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	400	4000
◆ PB 1/4 - 14X7/8"	TCP1	0,89 - 2,28	ZINCADO BRANCO	5/16"	CX.	400	4000

◆ FM Approved

### DADOS TÉCNICOS

#### COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROÇÃO	
		SALT-SPRAY <sup>1</sup>	KESTERNICH <sup>2</sup>
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A <sup>3</sup>
ECOSEAL 10K	10 MICRA	240 HORAS	10 CICLOS

1 - Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)

2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)

3 - Teste não se aplica à amostra. Duração inferior a 1 ciclo.



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

### ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Fixadores Autoperfurantes - pág. 69
- Revestimentos - pág. 70
- FM Approved - pág. 7
- Tabela de cargas de ruptura de autoperfurantes - pág. 68





### PRODUTOS RELACIONADOS

- Ponteiras - pág. 59
- Hardbolt - Chumbador mecânico estrutural tipo parafuso - pág. 40
- MS 425 Fachada - Selante MS Polymer® para fachadas - pág. 12
- Parafuso Cement Board - Parafuso cabeça chata serrilhada com asa - pág. 57
- Parafuso OSB - Parafuso cabeça chata serrilhada sem asa - pág. 58

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO CIVIL

MKT 12/2018/v1 - Cód. 0000 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard  
 /videosgrupohard  
 /company/grupo-hard  
 /grupo\_hard

[hard.com.br](http://hard.com.br)

(47) 4009.7209 | [comercial@hard.com.br](mailto:comercial@hard.com.br)

