

## Sílica F 0,36

### Carga mineral de enchimento



## 1. APRESENTAÇÃO

### 1.1. Descrição

A SÍLICA F 0,36 é uma carga mineral não usinável utilizada na indústria como material de enchimento.

### 1.2. Usos Típicos

- ✓ Enchimento em sistemas a base de poliuretano e epóxi.

### 1.3. Vantagens

- ✓ Não usinável
- ✓ Aumenta a dureza
- ✓ Excelente estabilidade dimensional

## 2. PROPRIEDADES

	Unidade	Sílica F 0,36
Cor	-	Bege
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	1,5

Tabela 1

## 3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### 3.1. Estocagem e Validade

O produto pode ser estocado por 12 meses a partir de sua data de fabricação, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 35°C. Manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

### 3.2. Meio Ambiente

Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente.

### 3.3. Equipamento de Proteção Individual – EPIs

Durante o manuseio do produto, use óculos de segurança, luvas de PVC e avental de proteção.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	14/02/2019	01

### 3.4. Primeiros Socorros

Se o produto entrar em contato com a pele, olhos e mucosas lave com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos, com massagens circulares no local atingido, para a retirada do material. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. No caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato. Retirar as vestes contaminadas. Utilizar luvas durante o manuseio da vítima.

### 4. DADOS COMERCIAIS

Descrição	Embalagem
Carga EF 35/P	5 Kg
	15 Kg

Tabela 2

### 5. ACESSÓRIOS

Descrição	Embalagem
Resina HEC 010	1 Kg
	5 Kg
	20 Kg
Endurecedor HEH 2002	1 Kg
	4 Kg
Endurecedor HEH 2003	4 Kg

Tabela 3

Nossa assessoria técnica é concedida de boa fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere à direitos de terceiros. A referida assessoria não exime o cliente da avaliação, através de testes de adequação do produto fornecido, para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação informados.

#### **HARD COMÉRCIO DE FIXADORES E RESINAS LTDA.**

Joinville - SC - Rua Dr. Humberto Pinheiro Vieira, 150 Lote 1B - CEP 89219-570 - Fone (47) 4009-7209 - Fax (47) 4009-7217.

Data Emissão	Data Revisão	Número revisão
30/09/2015	14/02/2019	01